



## Ecoren 5W-30

Полностью синтетическое

**Comma рекомендует данный продукт, если предусмотрено соответствие следующим спецификациям:**

RN0720; MB 226.51  
ACEA C4

### Особенности Продукта:

- Полностью синтетическое высокоэффективное масло 5W-30 с низким уровнем сульфатной зольности и низким содержанием фосфора и серы для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов, для которых предусмотрено масло класса ACEA C4.
- Избегайте контакта с моторным маслом. После контакта с моторным маслом тщательно промойте кожу. Утилизируйте отработанное масло в специально отведенных местах.
- Для правильного подбора масла используйте последний выпуск каталога применимости продуктов Comma. Каталог представлен в магазинах автозапчастей и в режиме он-лайн на сайте [www.CommaOil.com](http://www.CommaOil.com).

### Условия хранения:

- Не допускайте воздействия экстремальных температур.
- Продукт в картонной упаковке следует хранить в сухом закрытом месте.
- Бочки следует хранить по возможности в закрытом месте.
- Если бочки хранятся в открытом месте, положите их на бок, чтобы вода не скапливалась вокруг пробок.

### Срок хранения:

- 5 лет с даты изготовления.
- Дата изготовления обозначена кодом из пяти цифр, который напечатан на емкости. Первые три цифры обозначают день года, две последние цифры обозначают год.

29/04/15

### Стандартные данные приемочного

Плотность при 20 °C	0.847
Вязкость при 100 °C	12.0 cSt
Вязкость при 40 °C	70 cSt
Индекс вязкости	165
Вязкость при холодном запуске двигателя при -30 °C	6200 cP
Т.В.Н. («общее щелочное число»)	7.3 mg KOH/g
Массовая доля сульфатной золы	0.49%
Цинк	0.06%
Фосфор	0.05%
Цвет	Коричневый
Температура воспламенения	230°C
Температура застывания	-42°C